

EPDM 150 Specifacaton

Nos	property	Units	Test Result
1	Size	mm	1000*2000*45mm Black
2	Tensile strength	Mpa	>400
3	Hardness Shore C	Shore C	23+/-5
4	Density	Kgs/m3	170+/-20
5	Heat shrinkage rate	%	<4
6	Elongation	%	>150
7	Compression deformation	%	<35
8	Water absorption rate	%	<5
9	Ozone ageing test	/	/
10	25% compression load	Kpa	43+/-3

Спецификация Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM 150)

Номер	показатель	Единицы измерения	Результат испытаний
1	Размер	мм	1000*2000*45 мм, черный
2	Прочность на разрыв	МПа	>400
3	Твердость по Шору С	Шор С	23+/-5
4	Плотность	Кг/м3	170+/-20
5	Степень термоусадки	%	<4
6	Удлинение	%	>150
7	Деформация при сжатии	%	<35
8	Степень поглощения воды	%	<5
9	Испытание на старение в озоне	/	/
10	25% сжимающая нагрузка	КПа	43+/-3



БЮРО ПЕРЕВОДОВ "ЛИБЕТЕ"

тел.: +7 495 644 77 5
+7 926 467 37 8

Сайт: www.libete.ru

e-mail: info@libete.ru

libete@yandex.ru

Facebook: <https://www.facebook.com/libeteperevod>

VK: <http://vk.com/libete>

Перевод соответствует оригиналу
Бюро переводов "Либете"
Переводчик Середенко П.А.

